

PROVENGER HOHLSTRAHLROHR EN 15182

- ENTSPRICHT EN 15182
- LEICHT ZU BEDIENEN
- 5 JAHRE GARANTIE
- HERVORAGENDES STRAHLBILD
- 4 BZW. 5 DURCHFLUSSMENGEN
- POINTER FÜR DURCHFLUSSMENGEN UND STRAHLFORM



EFFEKTIVE LÖSCHLEISTUNG

Hohlstrahlrohre in zwei Größen mit vier einstellbaren Durchflussmengen; sehr leicht und hervorragend zu bedienen. Die Strahlrohre bieten ein optimiertes, homogenes Strahlbild vom Sprühstrahl zum Vollstrahl für eine effektive Löschleistung. Die Pointer für Strahlbild und Durchflussmenge machen die Bedienung einfach und sicher. Das kleine ProVenger ist der ideale Partner im Innenangriff mit den Durchflussmengen 45-85-130-200 l/min bei 6 bar.



Style	Eingang	Länge	Gewicht	Durchflussmenge (bei 6 bar)	Griff	Artikelnr.
1602	Storz C	320 mm	1,9 kg	45-85-130-200 l/min	ja	7110 1602C
1601	Storz C	320 mm	1,8 kg	45-85-130-200 l/min	nein	7110 1601C
1616	Storz C	355 mm	2,4 kg	115-230-360-475-550 l/min	ja	7110 1616C
1615	Storz C	355 mm	2,3 kg	115-230-360-475-550 l/min	nein	7110 1615C

Akron Brass gewährt auf seine Produkte 5 Jahre* Garantie, für TurboJet-, Assault- und SaberJet-Strahlrohre 10 Jahre (*ausgenommen industrielle Elektronik).

AKTION
 PROVENGER STYLE 1602
 DURCHFLUSSMENGE 45-85-130-200 L/MIN
 Kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere
 Informationen und Sonderangebote.

Als Akron Brass Partner können wir Ihnen selbstverständlich das komplette Lieferprogramm anbieten.

B.S. Belüftungs-GmbH
 89429 Bachhagel, Germany
 Tel: +49 (0)9077 95776-0
 info@big-tempest.de

big-tempest.de