

# RETTUNGSSÄGENUMBAUSÄTZE SCHNEIDEN VERSCHIEDENSTE MATERIALIEN



- PERFEKTE KÜHLUNG DER KETTE DURCH OFFENE BAUWEISE
- LÄNGERE KETTENSTANDZEIT
- TIEFENANSCHLAG ABNEHMBAR ZUR NUTZUNG DER GESAMTEN SCHNITTtiefe

Zur Rettung von Personen, zum Erreichen eines Brandherdes und zur Erzeugung von Zu- und Abluftöffnungen sind Rettungssägen unverzichtbar.

Die hitzebeständige Titan-Führungsschiene und die nahezu reißfeste Spezial-Hartmetallkette wurden für härteste Einsatzbedingungen entwickelt. Die Rettungskettensäge schneidet z. B. Isoliermaterial, Leichtbleche, Leichtmauerwerk, Holz mit Schrauben und Nägeln, Teer- und Dachpappe, Kunststoffe, Plexiglas, Verbundglas etc. Der Tiefenanschlag ist werkzeuglos

einstell- und demontierbar und ermöglicht eine genaue Schnitttiefe. Die Spezial-Hartmetallkette ist sehr verschleißarm und hat eine hohe Schnittleistung.

Die Spezial-Diamant-Trennscheibe des Rettungstrennschleifers schneidet Stahl, Metall, Mauerwerk, Beton, Fiberglas, Holz und Holzwerkstoffe sowie Glas. Sie behält während der gesamten Lebensdauer ihre volle Schnitttiefe. Der verstellbare Tiefenanschlag erlaubt präzise und kontrollierte Trennschnitte bis zur maximalen Schnitttiefe.

◀ HÖCHSTE SCHNEIDKRAFT

◀ WERKZEUGLOSE SCHNITTtiefenVERSTELLUNG



## UMBAUSATZ

In nur 5 Minuten  
zur Rettungssäge



## VENTMASTER™ MULTI-CUT

### WERKZEUGLOSE SCHNITTIEFENVERSTELLUNG

Der Tiefenanschlag ist werkzeuglos einstellbar für eine genaue Schnitttiefe von 1 cm bis 15 cm (20 cm) und in Sekundenschnelle demontierbar zur Nutzung der vollen Schnitttiefe. Die offene Bauweise sorgt für eine optimale Kühlung der Kette.

### KOBALT-FÜHRUNGSSCHIENE

Die Führungsschiene hat spezielle Kobalt-Einsätze. Die Legierung ist extrem hart, hitzebeständig und verschleißarm für höchste Zuverlässigkeit auch unter extremen Einsatzbedingungen.

### SPEZIAL-HARTMETALLKETTE

Das offene dual raker design schützt die Schneidezähne und sorgt für eine wirkungsvolle Kühlung der Kette – für eine höhere Lebensdauer.



Der Umbausatz beinhaltet die Führungsschiene, die Schnitttiefenverstellung (werkzeuglos montierbar), einen Auspuffschutz, ein Kettenritzel und die Spezial-Hartmetallkette. Optional: Umlaufender Handgriff.



	Multi-Cut H372XP-40	Multi-Cut H372XP-50	Multi-Cut H576XP-40	Multi-Cut H576XP-50
Basis-Kettensäge	Husqvarna 372XP	Husqvarna 372XP	Husqvarna 576XP	Husqvarna 576XP
Motorleistung Säge	3,9 kW (5,3 hp)	3,9 kW (5,3 hp)	4,2 kW (5,6 hp)	4,2 kW (5,6 hp)
Schnitttiefe	40 cm	50 cm	40 cm	50 cm
Kettenteilung	0.404	0.404	0.404	0.404

## VENTMASTER™ CUT-OFF

### VENTMASTER™ DIAMANTSCHLEIBEN

Verschiedenste, hochfeste Sägeblätter für den Rettungseinsatz sind erhältlich. Die Industriediamanten werden entweder per Vakuum-Hartlöten oder Laserschweißen aufgebracht.

### KIS-360 SCHNITTIEFENVERSTELLUNG

Die patentierte Schnitttiefenverstellung ermöglicht eine präzise Kontrolle der Schnitttiefe.



Modelle auf Anfrage